

CSA SÉRIE



MATIAS
& PEDRO MATIAS
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS • LDA



Sem o balde de recolha mas apenas com escovas de polipropileno. Funciona com o circuito hidráulico da máquina operadora. Produzido com larguras de trabalho de 105 a 300 cm de área útil.

PONTOS FORTES

- Motor hidráulico interno
- Transmissão por corrente
- Escova interna \varnothing 600 mm em PPL melhorada de série
- Regulação do desgaste da escova
- Rolamentos facilmente inspecionáveis e substituíveis
- Substituição da escova rápida e segura
- Pé de apoio
- Ângulo mecânico +/- 30°



OPCIONAL

- Kit de irrigação de pressão com bomba 12 V e pulverizadores, depósito de 100 l
- Kit de irrigação de pressão para máquinas que operam com depósito autónomo
- Escova interna em mistura de aço
- Rodas de apoio rotativas
- Ângulo hidráulico
- Conector 8-14 polos 12 V
- Ligação para escavadora / pá revestida a borracha / telescópico / trator agrícola / camião / máquina operadora municipal

FICHA TÉCNICA		CSA 105	CSA 125	CSA 150	CSA 175	CSA 200	CSA 225	CSA 250	CSA 275	CSA 300
Largura total	mm	1160	1370	1620	1870	2350	2500	2750	3000	3250
Largura de trabalho	mm	1050	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Largura útil em ângulo	mm	920	1080	1300	1530	1800	2000	2200	2450	2700
Peso	kg	210	275	330	380	480	630	720	880	1120
\varnothing spazzola	mm	600	600	600	600	800	800	800	800	800
Ângulo	°	+/- 30	+/- 30	+/- 30	+/- 30	+/- 30	+/- 30	+/- 30	+/- 30	+/- 30
Capacidade	l/min	60/75	60/75	60/75	60/75	80/100	80/100	80/100	80/100	80/100
Pressão	bar	150	150	175	175	200	200	200	200	200
Dimensões	l x p x a	1200 x 1500 x 900	1450 x 15000 x 900	1700 x 1500 x 900	1950 x 1500 x 900	2400 x 1600 x 900	2700 x 2000 x 1200	3000 x 2000 x 1200	3300 x 2000 x 1200	3500 x 2000 x 1200

Pesos e dimensões podem variar sem obrigação de aviso prévio. O peso não inclui o engate.

