

INNOVATION LEADS TO VALUE



SWL 3230

MINI PÁ

◆ Peso Operacional: 3.5T

◆ Potência Motora: 54.6Kw

◆ Capacidade de carga: 1100kg



- ◆ Altamente versátil e compacta o suficiente para ser facilmente manobrada em espaços pequenos. Apesar do seu tamanho compacto, impressiona com a sua grande força de tração e enorme capacidade de elevação.
- ◆ O potente motor Kubota oferece desempenho, confiabilidade excepcional, longa vida útil e está em conformidade com os requisitos de emissões Stage V da União Europeia.
- ◆ Manutenção diária facilitada, com pontos de verificação e componentes do sistema de refrigeração acessíveis ao nível do solo pela porta traseira. Quanto à manutenção geral, os principais componentes são facilmente e rapidamente acessíveis ao inclinar a cabine ROPS/FOPS.
- ◆ No que diz respeito ao conforto, a SWL 3230 oferece uma cabine espaçosa com ampla entrada, assento confortável, controlos ergonómicos e excelente visibilidade em todas as direções.
- ◆ Por último, mas não menos importante, a segurança não é comprometida, graças à cabine ROPS/FOPS, aliada à excelente visibilidade e à grande estabilidade da máquina.

Parâmetros Técnicos



SWL 3230

Parâmetros de operação

Dimensões gerais (C×L×A)		mm	3724×1830×2068
A	Altura máxima de operação	mm	4020
B	Altura até ao pino do balde	mm	3123
C	Altura até ao topo da cabine	mm	2068
D	Altura máxima até à base do balde (nivelado)	mm	2948
E	Comprimento da máquina (sem balde)	mm	2965
F	Comprimento da máquina (com balde)	mm	3724
G	Ângulo de descarga à altura máxima	°	43
H	Altura de descarga	mm	2395
J	Alcance de descarga	mm	625
K	Ângulo de retrocesso do balde no solo	°	30
L	Ângulo de retrocesso do balde à altura máxima	°	93
M	Comprimento de contacto do rasto c/ o solo	mm	1148
P	Distância ao solo	mm	205
Q	Ângulo de saída	°	26
R	Raio de giro dianteiro (s/ Acessório)	mm	1344
S	Raio de giro dianteiro (c/ Balde)	mm	2201
T	Raio de giro traseiro	mm	1747
U	Comprimento da saliência traseira	mm	1159
V	Distância entre centros dos rastos	mm	1475
W	Largura do balde	mm	1830

Desempenho

Peso operacional	kg	3500
Capacidade de carga	kg	1100
Força de desagregação (elevação)	kg	2200
Velocidade máxima de deslocação	kph	12.6

Motor

Marca		KUBOTA
Modelo		V3307-CR-TE5B
Tipo		Motor diesel de 4 cilindros, arrefecido a água
Norma de emissões		UE Stage V
Potência	kW/rpm	54.6/2600
Max.torque	N.m/rpm	265/1500

Sistema hidráulico

Caudal STD	lpm	84
Caudal elevado	lpm	125
Pressão hidráulica STD	Mpa	21

Sistema elétrico

Motor de arranque	V/kW	12/3.0
Gerador	V/A	12/80
Bateria	Ah	120

Capacidade

Depósito de combustível	L	110
-------------------------	---	-----

Configuração de deslocação

Pneu	STD	12-16.5
------	-----	---------

DIMENSÕES

