

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWARD

SWL 4038

MINI PÁ

◆ Peso Operacional: 3.6T



Potência Motora: 55.4Kw



Capacidade do Balde: 1300kg



- ◆ Altamente versátil e suficientemente compacto para se mover facilmente em espaços reduzidos. Apesar do seu tamanho compacto, impressiona com a elevada força de arrancamento e a enorme capacidade de elevação.
- ◆ O potente motor Kubota oferece desempenho, fiabilidade excecional, longa vida útil e cumpre os requisitos de emissões Stage V da União Europeia. A manutenção e o serviço também são facilmente acessíveis.
- ◆ Manutenção diária facilitada, uma vez que os pontos de verificação e os componentes do sistema de arrefecimento são acessíveis ao nível do solo, através da porta traseira. No que diz respeito à manutenção, os principais componentes também são fácil e rapidamente acessíveis, inclinando a cabine ROPS/FOPS.
- ◆ No que diz respeito ao conforto, a SWL 4038 oferece uma cabine espaçosa com uma entrada ampla, um assento confortável, comandos ergonómicos e uma excelente visibilidade em todas as direções.
- ◆ Por último, mas não menos importante, a segurança não é comprometida, graças à cabine ROPS/FOPS, aliada à excelente visibilidade e à grande estabilidade da máquina.

Parâmetros Técnicos



SWL 4038

Parâmetros de operação

Dimensões gerais (C×L×A)		mm	3735×2015×2068
A	Altura máxima de operação	mm	4110
B	Altura até ao pino do balde	mm	3214
C	Altura até ao topo da cabine	mm	2068
D	Altura máxima até à base do balde (nivelado)	mm	3044
E	Comprimento da máquina (sem balde)	mm	2984
F	Comprimento da máquina (com balde)	mm	3735
G	Ângulo de descarga à altura máxima	°	41
H	Altura de descarga	mm	2493
J	Alcance de descarga	mm	915
K	Ângulo de retrocesso do balde no solo	°	30
L	Ângulo de retrocesso do balde à altura máxima	°	89
M	Comprimento de contacto do rasto c/ o solo	mm	1188
P	Distância ao solo	mm	237
Q	Ângulo de saída	°	28
R	Raio de giro dianteiro (s/ Acessório)	mm	1328
S	Raio de giro dianteiro (c/ Balde)	mm	2254
T	Raio de giro traseiro	mm	1751
U	Comprimento da saliência traseira	mm	1127
V	Distância entre centros dos rastos	mm	1474
W	Largura do balde	mm	2015

Desempenho

Peso operacional	kg	3700
Capacidade de carga	kg	1300
Força de desagregação (elevação)	kg	2600
Velocidade máxima de deslocação	kph	12/18

Motor

Marca		KUBOTA
Modelo		V3307-CR-TE5B
Tipo		Motor diesel de 4 cilindros, arrefecido a água
Norma de emissões		UE Stage V
Potência	kW/rpm	54.6/2600
Max.torque	N.m/rpm	265/1500

Sistema hidráulico

Caudal STD	lpm	89
Caudal elevado	lpm	130
Pressão hidráulica STD	Mpa	21

Sistema elétrico

Motor de arranque	V/kW	12/3.0
Gerador	V/A	12/80
Bateria	Ah	120

Capacidade

Depósito de combustível	L	117
-------------------------	---	-----

Configuração de deslocação

Pneu	STD	12-16.5
------	-----	---------

DIMENSÕES

