

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWARD

# SWSL 1223RT

Plataformas elevatórias de tesoura para terrenos acidentados



## Funções standard

|                                |                                               |                                            |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sinal sonoro                   | Haste de suporte de segurança para manutenção | Guardas rebatíveis                         | Sistema de descida de emergência                    |
| Sinal sonoro de movimento      | Tração integral                               | Sistema anti-ruptura para os tubos de óleo | Porta autoblocante da plataforma                    |
| Luz rotativa de trabalho       | Sistema de travagem automático                | Sistema de diagnóstico de falhas           | Sistema de proteção contra sobrecarga               |
| Indicador de horas de trabalho | Comando proporcional                          | Sistema de proteção contra capotamento     | Estabilizador automático com nivelamento hidráulico |
| Suporte deslizante do motor    | Plataforma com extensão bidirecional          | Botão de paragem de emergência             | Pneus todo-o-terreno sem ar                         |

## Funções opcionais

|                  |                                 |                                            |                               |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Motor hidráulico | Armário                         | Cadeira da plataforma rebatível            | Pneus não marcantes           |
| Extintor (6 kg)  | Luzes de trabalho na plataforma | Cabo de alimentação AC ligado à plataforma | Radiadores de óleo hidráulico |



## Dimensões

|                           |                                       |        |
|---------------------------|---------------------------------------|--------|
| Altura máxima de trabalho |                                       | 12 m   |
| <b>A</b>                  | Altura máxima da plataforma           | 10 m   |
| <b>B</b>                  | Altura da plataforma recolhida        | 1,72 m |
| <b>C</b>                  | Comprimento da plataforma de trabalho | 5,33 m |
|                           | Dimensão de extensão da plataforma    | 7,53 m |
| <b>D</b>                  | Comprimento da plataforma estendida   | 1,2 m  |
| <b>E</b>                  | Largura da plataforma (externa)       | 1,9 m  |
| <b>F</b>                  | Altura total (guardas levantadas)     | 2,88 m |
|                           | Altura total (guardas rebatidas)      | 2,05 m |
| <b>G</b>                  | Largura total                         | 2,39 m |
| <b>H</b>                  | Comprimento total                     | 5,33 m |
| <b>I</b>                  | Distância ao solo                     | 0,27 m |
| <b>J</b>                  | Distância entre eixos                 | 2,88 m |

## Desempenho

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Peso Operativo                                   | 1200 kg                |
| Peso operativo com a plataforma estendida        | 227 kg                 |
| Número máximo de operadores                      | 5                      |
| Velocidade de deslocação (recolhida)             | 10 km/h                |
| Velocidade de deslocação (estendida)             | 2 km/h                 |
| Ângulo máximo de trabalho (lateral/longitudinal) | 4°/5°                  |
| Raio mínimo de viragem (interno/externo)         | 2,08 m / 5,3 m         |
| Velocidade de subida/descida                     | 46 s / 46 s            |
| Inclinação máxima transponível                   | 40%                    |
| Sistema de controlo                              | Proporcional           |
| Tração                                           | 4x4                    |
| Pneus                                            | 33X12-20               |
| Marca e modelo do motor                          | Kubota V2403-CR-T-EW03 |
| Potência do motor                                | 49hp(36.5 kw)/2600rpm  |
| Capacidade do depósito de óleo hidráulico        | 151 l                  |
| Capacidade do depósito de combustível            | 95 l                   |
| Peso total                                       | 7870 kg                |

